

Информация о продукте

Наносимые распылителем покрытия для защиты поверхностей от эрозии и коррозии

Belzona 1331/1381 – это двухкомпонентные не содержащие растворителя защитные покрытия. Покрытие Belzona 1331 предназначено для защиты оборудования, работающего в условиях постоянного погружения при температурах до 50°C. Покрытие Belzona 1381 создано для условий постоянного погружения при температурах до 95°C. Эти покрытия обладают отличной стойкостью к эрозии и коррозии.

Belzona 1331/1381 позволяют:

- Упростить техническое обслуживание
- Продлить срок эксплуатации оборудования
- Значительно сократить время простоя
- Защитить оборудование от эрозии и коррозии
- Обеспечить отличную стойкость к воздействию химических веществ

Покрытия Belzona 1331/1381 могут наноситься с помощью однокомпонентного или двухкомпонентного безвоздушного распылителя. Благодаря времени для нанесения последующего слоя в 24 часа, эти материалы подходят для покрытия больших участков объектов в короткие сроки, что значительно сокращает простой производства.

Belzona 1331/1381



Технологические емкости

Насадки Корта

Области применения Belzona 1331/1381:

- Сепараторы
- Облицовка трубопроводов
- Технологические емкости
- Лотки и загрузочные бункеры
- Фильтры
- Скрубберы
- Аппараты для осаждения
- Подводящие каналы
- Насадки Корта
- Сопла



Трубопроводные стыки



Лотки и загрузочные бункеры

www.belzona.ru

Belzona обеспечивает решение Ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona 1331/1381 – это:

Простота

- Легко и быстро наносятся с помощью безвоздушного распылителя
- Нанесение одного или двух слоев толщиной пленки 1 мкм
- Время для нанесения последующего слоя – 24 часа

Безопасность

- Отверждение при низких температурах исключает риск возникновения пожара
- Не содержат растворителя
- Отсутствие усадки, объемного расширения и деформации

Универсальность

- Отличная адгезия к металлическим подложкам
- Belzona 1331 подходит для применения в условиях погружения при температурах до 50°C
- Belzona 1381 подходит для применения в условиях погружения при температурах до 95°C

Эффективность

- Отличная стойкость к эрозии и абразивному износу
- Подходят для нанесения толстым слоем
- Хорошая эластичность
- Превосходная стойкость к воздействию химических веществ

Belzona 1331/1381



За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Компания Belzona организовала повсеместную обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000

