

Промышленное пастообразное покрытие для защиты от абразивного износа при высоких температурах


Belzona® 1813 - это двухкомпонентное покрытие для ремонта и защиты поверхностей, подверженных абразивному износу в условиях высоких температур.

Belzona® 1813 позволяет:

- Упростить техническое обслуживание
- Сократить затраты на запасные части
- Защитить оборудование от абразивного износа при температурах до 200°C
- Продлить срок службы оборудования
- Улучшить безопасность, снижая использование горячих работ

Покрытие Belzona® 1813 может наноситься без применения специальных инструментов. Этот пастообразный материал обладает отличной адгезией к большинству поверхностей, обеспечивая бесшовное износостойкое покрытие.

Belzona® 1813



Лопасты вентиляторов

Скрубберы на электростанциях

Области применения Belzona® 1813:

В энергетической промышленности:

- Оборудование, работающее с золой
- Системы котельного шлака
- Электрофильтры
- Вытяжные вентиляторы
- Скрубберы
- Винтовые питатели бойлеров

В целлюлозно-бумажной промышленности:

- Фабрики-прачечные
- Дробильные машины

Для цемента:

- Устройства для измельчения
- Цементодробилки
- Мельницы для измельчения

Для общего оборудования:

- Емкости
- Воздуходувки
- Разгрузочные ямы
- Центрифуги
- Желоба
- Циклоны
- Отражательные плиты
- Эксгаустеры
- Лопасты вентиляторов
- Корпуса вентиляторов
- Бункеры
- Крыльчатки насосов
- Смесительные баки
- Патрубки
- Колена труб
- Решетки
- Компенсирующие износ пластины



Трубы для pulverизованного топлива

Шнеко-бурильные машины

Belzona® 1813 – это:

Простота

- Легко смешивать и наносить
- Смешивайте только необходимое количество материала
- Не требуются специальные инструменты

Безопасность

- Отверждение при низких температурах исключает риск возникновения пожара
- Не содержит растворителя
- В смесь не попадает пыль и свободные частицы

Универсальность

- Нанесение тонким и толстым слоем за одну операцию
- Отсутствие усадки, расширения или деформации
- Отличная адгезия к большинству твердых металлических поверхностей

Эффективность

- Высокая механическая прочность
- Не корродирует
- Стойкость к широкому спектру химических веществ
- Подходит для применений при температурах до 200°C
- Устойчивость к истиранию сравнима с показателями базальта
- Бесшовный материал без соединений

Belzona® 1813



Диффузоры

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Производство материалов Belzona отвечает строгим требованиям по контролю качества и защите окружающей среды, соответствующим международным стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Международная дистрибьюторская сеть Belzona состоит из более чем 140 Дистрибьюторов в 120 странах. Квалифицированные технические консультанты Belzona предоставляют региональную поддержку клиентов 24 часа в сутки, включая диагностику проблемы, выбор оптимального решения Belzona, тренинг по применению продукции и контроль качества на месте проведения работ.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение