

# Гибкое барьерное покрытие для резервуаров и сборных емкостей

  
**BELZONA®**  
**5815**



Belzona 5815 — это двухкомпонентная не содержащая растворителя гибкая система покрытий для защиты металлических и неметаллических поверхностей.

Это барьерное покрытие является экономичным вариантом для субстратов, которые испытывают кратковременное погружение в химикаты или время от времени оказываются в зоне разлива химических веществ.

Благодаря повышенной способности к удлинению Belzona 5815 может применяться для таких строительных материалов, как бетон и углеродистая сталь, которые могут испытывать сдвиг в ходе эксплуатации.

Покрытие может наноситься щеткой, валиком, ракелем или безвоздушным пульверизатором. Оно доступно в двух цветах — сером и хаки, что облегчает нанесение двухкомпонентной системы.



Наносится валиком



Наносится безвоздушным распылением



Нанесение кистью

Подробные сведения приведены в технических характеристиках продукта и в инструкции по применению продукта Belzona 5815.  
Гибкое барьерное покрытие для резервуаров и сборных емкостей

## Основные свойства/Преимущества

### Покрытие, не содержащее растворителя

Очень незначительная усадка при отверждении — толщина пленки остается почти неизменной до и после отверждения.

### Доступно в двух разных цветах

Легкое нанесение первого покрытия.

### Удлинение выше, чем у остальных продуктов серии Belzona 5000

Продукт в состоянии справиться со сдвигом, которому подвергаются строительные материалы, такие как бетон и сталь.

### Адгезионная прочность при испытании методом нормального отрыва дает значения свыше 13,8 МПа для бетона и стали

Отличная механическая фиксация с бетоном, цементом и сталью.

### Изготавливается из экономичного сырья

Экономичное решение для защиты поверхностей, контактирующих с относительно безвредными химическими веществами, такими как разбавленные водные растворы, топливо и масла.

### Отличная химическая стойкость в отношении разбавленных водных растворов

Идеально подходит для защиты вторичных резервуаров сбора разбавленных водных растворов, масел и топлива.

### Испытано при нанесении кистью, валиком и безвоздушным распылителем

Простота нанесения на большие площади при помощи безвоздушного распылителя.




Belzona 5815

## Области применения

- Зоны обвалования
- Бетонные фундаменты, цоколи и кожухи
- Дренажные стоки и каналы для химических реагентов
- Зоны загрузки/выгрузки и хранения химических веществ
- Ограждающие стены для резервуаров с кислотами
- Участки градирен, подверженные смещению

Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Belzona в своем регионе:



### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция Belzona изготовлена в соответствии с действующей сертифицированной системой менеджмента качества ISO 9001.

Продукция компании Belzona реализуется через международную сеть дистрибьюторов, в которую входят более 140 компаний, работающих в 120 странах мира. Помощь клиентам на местах оказывают обученные технические консультанты, которые могут диагностировать проблему, найти оптимальное решение и предоставить услуги по надзору за ходом работ и по консультированию на объекте в круглосуточном режиме.