

PosiTest® AT Verifier

Набор для поверки адгезиметров

Идеально подходит для проверки точности и работоспособности адгезиметров и важный элемент в процессе выполнения требований к контролю качества как стандарта ISO, так и внутренних стандартов.

Свойства...

- Высокоточный динамометрический преобразователь и ручной интеллектуальный сенсорный индикатор
- Отображение значений в режиме реального времени и удержание пикового значения
- Пленочные тензодатчики герметичны для защиты от воздействий промышленной среды
- Может использоваться со всеми цифровыми адгезиметрами PosiTest
- Идеально подходит для использования как в полевых условиях, так и в лаборатории
- Оснащен нагружающим устройством (упором) из стали диаметром 20мм. Для поверки других размеров используется переводный коэффициент
- Портативный – не нуждается во внешних источниках питания
- Поставляется в комплекте с образцом Сертификата точности и ведомостью неопределенностей измерений
- Сертификаты калибровки, подтверждающие прослеживаемость в соответствии с NIST, предоставляются для динамометра и интеллектуального сенсорного индикатора
- Гарантия – один год
- Сделано в США



Набор для поверки адгезиметров и поставляемые в комплекте документы позволят пользователю заверить точность адгезиметров на своей территории.



Показано с PosiTest AT-A (не входит в комплект)

ПРОСТОТА РАБОТЫ

Подключите цифровой адгезиметр к нагружающему устройству устройства для поверки адгезиметров PosiTest AT. Подайте давление с помощью обычного режима работы адгезиметра. Сравните значения адгезиметра и устройства для поверки.



Ручной сенсорный индикатор и высокоточный динамометр

Диапазон	0 – 5.000 фунтов на кв. дюйм
Разрешающая способность	1 фунт на кв. дюйм
Точность*	± 6,33 фунта на кв. дюйм (±0,044 МПа)

* Неопределенность системы измерения в наихудшем случае. Смотрите прилагаемую Ведомость неопределенности измерений для определения фактической неопределенности

Примечание: Устройство отображает исключительно единицы британской системы мер и весов

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТРОЙСТВА:

динамометр, интеллектуальный сенсорный индикатор, встроенные аккумуляторные литиевая батареи с универсальным адаптером переменного тока, инструкции, пример Сертификата точности, Ведомость неточностей измерений, твердый чехол, два (2) сертификата калибровки, подтверждающих прослеживаемость в соответствии с NIST, один (1) год гарантии.



РАЗМЕР КОРПУСА: 31 x 23 x 10см (12,3" x 8,8" x 3,9")

ВЕС КОРПУСА: 3,44кг (7,6 фунтов)



Измерение Качества

КОРПОРАЦИЯ DeFELSKO

802 Проктор Авеню, Огденсберг, Нью-Йорк 13669-2205 США
Бесплатный номер телефона 1-800-448-3835 Тел.: +1-315-393-4450 Факс: +1-315-393-8471
techsale@defelsko.com www.defelsko.com

